

Polyfilla

Détapisseur

MURS ET PLAFONDS



1. Description

Pour enlever de manière efficace toutes sortes de tapissage, sauf la fibre de verre.

Domaine d'application

Pour usage intérieur. Applicable sur tous les supports.

Caractéristiques

Détrempe le papier peint rapidement et facilement sans endommager le support.

1 litre suffit pour maximum 300 m² (dépendant du nombre de couches et du type de papier).

Teintes

-

Emballage

1l

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C. Agit dans les 15 minutes.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils avec de l'eau et du savon.

3. Supports / Application

Application

Recouvrir les abords du chantier.

Traiter préalablement les papiers non absorbants avec un perforateur de papier peint.

Proportion du mélange : ajouter à 250 ml de détapisseur de l'eau tiède jusqu'à 5 litres de mélange.

Appliquer le détapisseur avec une éponge ou une brosse.

Laisser agir environ 15 minutes.

Enlever le papier peint avec un large couteau à enduire.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be