

Polyfilla

Enduit Polyester

BOIS



1. Description

Reboucher et réparer: des petites fissures 0-2 mm.
Pâte - produit à 2 composants.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Pour la réparation de fissures, de petits trous et de bosses sur les voitures, les bateaux, etc. Adhérence exceptionnelle sur bois, métal, polyester, divers matériaux synthétiques et sur pierre. Ne pas utiliser sur des supports comme l'aluminium ou équivalents.

Caractéristiques

Très solide. Adhérence exceptionnelle. Facile à travailler. Facile à poncer. Profondeur maximale: 2 mm.

Teintes

Blanc

Emballage

2. Mode d'emploi

Temps de séchage

Le produit est durci après 20 minutes.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils avec de l'acétone ou un diluant à base de solvant.

3. Supports / Application

Préparation du support

Éliminer les parties non adhérentes. Dérouiller et poncer la partie à réparer et son environnement immédiat. Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé.

Application

Prélever dans l'emballage la quantité nécessaire d'enduit Polyester et mélanger avec 2 à 4 % de durcisseur prélevé dans le tube joint. Ne pas préparer plus de produit que la quantité qui peut être utilisée en 4 minutes. Appliquer le produit avec un couteau à enduire ou une spatule et lisser le plus possible. Après 20 minutes l'enduit est durci et la surface peut être poncée.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Liquide et vapeurs inflammables.

Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée.

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Tenir au frais.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be