

Polyfilla

Enduit de Lissage Poudre

MURS ET PLAFONDS



1. Description

Egaliser: grandes surfaces 0-2 mm.
En forme poudreux.

Domaine d'application

Pour usage intérieur. Pour lisser les murs et plafonds rugueux, par exemple couverts de crépi ou de peinture structurée. Adhérence exceptionnelle sur supports tels que plâtre, brique, pierre, ciment et béton. Ne pas appliquer sur des supports humides, sur du plastique ou du métal. Préalablement reboucher les fissures et trous plus importants (à partir de 2 mm) avec un produit de rebouchage Polyfilla approprié.

Caractéristiques

Poudre extra fine. Facile à préparer sans grumeaux. Excellente adhérence. Très lisse. Peut-être poncé. Epaisseur maximale de la couche : 1 mm. Profondeur maximale : 2 mm.

Teintes

Blanc

Emballage

1 kg, 2 kg

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C. La pâte préparée peut être travaillée pendant ± 30 minutes (20°C).

Temps de séchage

Environ 3 heures (20°C, couche de 1 mm).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Proportion

Eau : 1 part (volume)

Enduit de Lissage : 1 ,5 part (volume)

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé. Eliminer les parties qui se détachent. Poncer préalablement les supports peints. Traiter au préalable les supports poudreux ou très absorbants avec Polyfilla Primer Supports Poudreux.

Application

Verser d'abord l'eau nécessaire et ajouter ensuite la quantité requise dans le récipient contenant l'eau. Bien mélanger environ 1 min. jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène. Appliquer la pâte directement sur le support avec une plâtrasse (truelle) ou un couteau à enduire large. Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide. Si nécessaire, appliquer une nouvelle couche après séchage superficiel (min. 2 heures). Après séchage, les irrégularités éventuelles doivent être poncées.

Finition

La surface peut être peinte ou tapissée 4 heures après l'application.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be