

Polyfilla

Enduit de Lissage au Rouleaux

MURS ET PLAFONDS



1. Description

Egaliser: grandes surfaces 0-2 mm.
Pâte – prêt à l'emploi.
Lissage simple avec le Rouleau et le Lisseur.

Domaine d'application

Pour usage intérieur. Lissage simple de murs légèrement endommagés, de murs en blocs de plâtre ou de béton cellulaire et de murs structurés, comme ceux recouverts de peinture structurée, d'enduits décoratifs (crépi), ou de fibre de verre. Couche de fon idéale avant la mise en peinture. Ne pas utiliser sur des murs qui laissent passer l'humidité.

Caractéristiques

Bouche et égalise jusqu'à 1,5 mm en une couche. Légèrement autolissant pour de petites inégalités. Facile à appliquer grâce à sa formule à moins haute densité. Peut être poncé.
Profondeur maximale : 2 mm.

Teintes

Blanc cassé

Emballage

5l, 10l

2. Mode d'emploi

Temps de séchage

Sec : après environ 8-12 heures (dépendant de l'épaisseur de couche, de la température, du support et de l'humidité ambiante)

3. Supports / Application

Préparation du support

Outils nécessaires : Enduit de Lissage au Rouleaux Rouleau & Lisseur. Reboucher au préalable les trous de plus de 1,5 mm de profondeur. Éliminer les inégalités saillantes avec un couteau à enduire. Veiller à ce que le support soit propre, sec et exempt de graisse et de poussière. Éliminer les morceaux non adhérents de papier peint en fibre de verre. Traiter au préalable les supports poudreux, pulvérulents, peu adhérents et présentant de bavures. Traiter au préalable les taches de suie et les traces de fuites avec Polyfilla Primer Fonds Tachés. Poncer préalablement les supports peints.

Application

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer le produit bien mélangé directement de l'emballage sur le mur avec l'Enduit de Lissage au Rouleaux. Appliquer le produit d'abord en bandes verticales et passer ensuite le rouleau horizontalement pour une répartition optimale de la pâte. Le produit doit être lissé dans les 20 à 30 minutes qui suivent son application (le délai dépend de la température, de l'humidité ambiante et du support). Ne pas appliquer donc plus de produit que la quantité qui peut être lissée en 30 minutes. Lisser le mur de haut en bas avec Enduit de Lissage au Rouleaux Lisseur.

Astuce : si le produit est trop sec en surface, éventuellement l'humecter sans excès avec un pulvérisateur pour plantes afin de pouvoir obtenir une finition lisse.

Astuce : Lisser d'abord une bande de 30 à 35 cm à partir du sol en travaillant de bas en haut. Appliquer la deuxième couche après au moins 6 heures. S'il subsiste quelques petites inégalités, elles peuvent être facilement éliminées après séchage avec du papier verre fin. Enduit de Lissage au Rouleaux est sec après 12 heures (ce délai peut varier en fonction de l'épaisseur de couche, du support, de la température et de l'humidité ambiante) et prêt à être peint.

Finition

Peut être tapissé ou peint avec tous types de peinture après séchage.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be