

Polyfilla

Extrême Décapant

BOIS



1. Description

Permet d'éliminer plusieurs couches de peinture en une opération.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Elimine les peintures en phase aqueuse (acryliques) et phase solvant (alkydes), les lasures, les vernis et les laques bi-composants. Applicable sur toutes les essences de bois et le métal. Ne pas utiliser sur du PVC ou de la fibre de verre. Sur les supports en matière synthétique, réaliser au préalable un test à un endroit peu visible.

Caractéristiques

Agit déjà après 20 minutes. Action rapide et puissante en profondeur. Elimine même les vieilles couches de peinture. Elimine plusieurs couches de peinture en une opération. Pour tous les types de peinture. N'attaque pas le support.

Teintes

-

Emballage

500 ml, 1l

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser en plein soleil et au-dessus de 25°C.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau et au savon.

3. Supports / Application

Préparation du support

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées. Éliminer les couches de peinture détachées à l'aide d'un grattoir ou d'un couteau à enduire.

Application

Appliquer une couche épaisse de produit à l'aide d'un pinceau. Laisser agir au moins 20 minutes, jusqu'à ce que la peinture s'écaille. En présence de couches de peinture épaisses et/ou anciennes, le temps d'action peut être plus long (maximum 4 heures). Pour un effet optimal, couvrir le décapant appliqué d'un film de plastique. Éliminer les couches de peinture à l'aide d'un couteau à enduire ou d'un grattoir. Traiter une seconde fois les couches de peinture tenaces et éventuellement laisser agir plus longtemps. Après élimination, rincer le support à l'eau. Bien laisser sécher.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Liquide et vapeurs inflammables.

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales

Stockage

Ne pas stocker au-dessus de 25°C.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be