

# Polyfilla

## Nettoyant pour peinture

BOIS

MURS ET PLAFONDS



### 1. Description

Le dégraissant idéal pour les murs et le bois, meilleur que l'ammoniac\*. Parfum frais.

#### Domaine d'application

- Nettoyant et dégraissant puissant et concentré pour les murs, les plafonds, le bois peint, le métal et les plastiques.
- Pour l'intérieur et l'extérieur

#### Caractéristiques

- Améliore l'adhérence des nouvelles peintures murales, des laques et des papiers peints.
- A un parfum frais.
- 500 ml = 25 litres dégraissant

\* Plus efficace que l'ammoniac par rapport aux concentrations courantes recommandées pour des solutions ammoniacales.

#### Rapport de mélange

- eau tiède : 5 litres (½ seau)
- Nettoyant pour peinture : 120 ml

#### Emballages

500 ml.

### 2. Mode d'emploi

- Appliquer avec une éponge, un pinceau ou un pulvérisateur de plantes.
- Sur des surfaces très sales ou grasses: appliquer non dilué.
- Laisser tremper pendant un moment et rincer à l'eau.
- Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

## **Stockage**

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée décembre 2022, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, BP 80 - Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde  
Tel. +32 (0)2.254.22.11 [www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)