

Polyfilla

Plafonnova

MURS ET PLAFONDS



1. Description

Peinture élastique pour plafond. Rénove et décore les plafonds fissurés.
Prêt à l'emploi.

Domaine d'application

Pour usage intérieur. Tous les plafonds, fissurés ou non. Egalement pour cuisines ou salles de bains.

Caractéristiques

Les fissures couverts par ses composantes élastiques. 2 en 1 : répare et décore. Peut parfaitement être utilisé comme couche finale. Belle finition lisse et mate. Extra blanc. Ne jaunit pas.

Teintes

Blanc

Emballage

5l (seau)

2. Mode d'emploi

Ne pas appliquer par forte chaleur ou à des températures inférieures à 10°C.

Rendement

± 5 m²/l (selon support)

Temps de séchage

Sec au toucher: après 2-3 h.

Entre 2 couches: 12-24 h.

Complètement sec après 3 à 4 jours.

Nettoyage des outils

Après usage, nettoyer les outils à l'eau.

3. Supports / Application

Préparation du support

Murs et plafonds neufs

Veiller à ce que la surface à traiter soit dégraissée, dépoussiérée et sèche.

Mur et plafonds déjà peints

Laver à l'eau ammoniacale et laisser sécher. Rincer à l'eau. Laisser sécher. Eliminer les éclats ou peintures peu adhérentes. Réparer les fissures et trous éventuels avec un reboucheur Polyfilla approprié. Poncer et dépoussiérer.

Application

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Remuer légèrement avant utilisation. Appliquer uniformément 1 ou 2 couches au rouleau à poils courts (jusqu'à 5 mm). Peindre les coins et bords au pinceau.

Finition

Peut être parfaitement utilisée comme couche finale ou être repeinte avec une peinture acrylique teintée de qualité blanche ou colorée.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon.

Ne pas jeter les résidus dans l'égout.

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 5 g/l COV.

Stockage

Conserver dans un récipient bien fermé.

Conserver dans un endroit sec et frais.

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be