

Polyfilla

Quick & Easy Mastic Bois Flexible

BOIS



1. Description

Reboucher et réparer: les joints 0-1 cm.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Pour le masticage de fentes et joints des châssis, portes, escaliers et autres rejointoiements bois -bois. Bouche les fentes et fissures mobiles. Adhérence supérieure sur bois. Peut être appliqué dans des espaces humides.

Caractéristiques

Application super simple et rapide. Pas besoin de pistolet à mastic. Contrôle optimal du dosage. Poignée ergonomique. Durablement flexible. Largeur en profondeur maximale de réparation : 5 x 5 mm.

Teintes

Blanc, Naturel

Emballage

300 g (cartouche)

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Temps de séchage

Recouvrable: après ± 24 heures.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.

Application

Dévisser prudemment le capuchon de protection et visser le tuyau ainsi libéré sur la vanne. Eliminer la languette de sécurité de l'anneau de fixation et retirer le bouchon gris de l'orifice de pistolage. Ouvrir le bouchon gris en le tournant vers la gauche. Plus loin il est ouvert, plus vite le produit sort de l'emballage. Actionner le levier et appliquer le reboucheur dans les fentes et les joints.

Astuce : en enfonçant moins profondément le levier, le dosage peut être réglé.

Dans le cas de joints plus larges et profonds que 5 x 5 mm, effectuer la réparation en plusieurs couches. Après application, finir immédiatement en lissant. Après séchage, poncer éventuellement. En cas d'application extérieure: après séchage recouvrir de minimum 2 couches. Après application fermer l'orifice de pistolage avec le bouchon gris.

Finition

Recouvrable de toutes sortes de peinture ou de lasure.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Réceptacle sous pression.

A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.

Ne pas percer ni brûler, même après usage.

Eliminer le contenu et le réceptacle en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be