

Polyfilla

Q & E Reboucheur Fissures de Construction

MURS ET PLAFONDS



1. Description

Reboucher et réparer: les petites fissures 0-2 mm.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Pour le rebouchage de fissures de pose ou de retrait dans la maçonnerie ou le plafonnage. Idéal pour les fissures de pose ou de retrait dans les habitations neuves. Adhérence exceptionnelle sur plâtre et plafonnage, plaques de plâtre, béton et pierre. Ne pas appliquer sur des supports humides, du métal ou des matières synthétiques.

Caractéristiques

Application super simple et rapide. Pas besoin de pistolet à mastic. Contrôle optimal du dosage. Poignée ergonomique. Ne se retire pas. Séchage rapide. Largeur de fissure maximale : 2 mm.

Teintes

Blanc cassé

Emballage

300 g (cartouche)

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Temps de séchage

Recouvrable après ± 30 minutes (20°C, couche de 2 mm d'épaisseur).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépeussière et dégraissé. Eliminer les parties non adhérentes.

Application

Dévisser prudemment le capuchon de protection et visser le tuyau ainsi libéré sur la vanne. Eliminer la languette de sécurité de l'anneau de fixation et retirer le bouchon gris de l'orifice de pistologie. Ouvrir le bouchon gris en le tournant vers la gauche. Plus loin il est ouvert, plus vite le produit sort de l'emballage. Actionner le levier et appliquer le reboucheur dans les fentes et les joints.

Astuce : en enfonçant moins profondément le levier, le dosage peut être réglé.

Dans le cas de joints plus larges et profonds que 5 x 5 mm, effectuer la réparation en plusieurs couches. Après application, finir immédiatement en lissant. Après séchage, poncer éventuellement. En cas d'application extérieure: après séchage recouvrir de minimum 2 couches. Après application fermer l'orifice de pistologie avec le bouchon gris.

Finition

Recouvrable de toutes sortes de peintures murales.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Récipient sous pression.

A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.

Ne pas percer ni brûler, même après usage.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be