

Polyfilla

Réparateur de Bois – Séchage rapide

BOIS



1. Description

Reboucher et réparer: les grands trous 2-10 cm.
2 composants.

Domaine d'application

Pour usage intérieur. Pour la réparation rapide et durable de dégâts, fissures et angles endommagés des châssis, portes, meubles etc. En cas de pourriture du bois, traiter avec Polyfilla Reboucheur Bois Pourri.

Caractéristiques

Séchage rapide. Facile à mélanger (1 :1). Ne rétrécit pas. Facile à poncer. Permet une finition extra-lisse. Profondeur maximale : 10 cm.

Teintes

Blanc cassé

Emballage

500 g

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Temps de séchage

Recouvrable après 45 minutes environ (20°C).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé. Eliminer les parties qui se détachent. Poncer préalablement les supports peints.

Application

A l'aide d'un couteau à enduire, mélanger des quantités égales des composants 1 et 2 sur une surface dure, afin d'obtenir une teinte homogène. Attention : la proportion du mélange doit toujours être 1 :1. Appliquer le produit sur le support directement avec le couteau à enduire. Ne pas préparer plus de produit que la quantité qui peut être employée en 10 minutes, en raison de durcissement. Pour des trous plus profonds que 5 cm, reboucher en plusieurs couches avec assez de temps de séchage entre les couches.

Astuce : pour le placement d'angles ou pour des réparations plus importantes, l'usage d'un moule est recommandé. Revêtir celui-ci de préférence d'un film ménager (polyéthylène).

Finition

Recouvrable après séchage de tous types de peinture (à base de solvant ou d'eau) ou de lasure.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be