

# Polyfilla

## Rebouche-Tout Poudre

MURS ET PLAFONDS



### 1. Description

Reboucher et réparer: tout en un 0-10 cm.  
En forme poudreux.

#### Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Pour réparer et reboucher en une seule fois des trous et fissures jusqu'à 5 cm de profondeur. Adhérence exceptionnelle sur les supports tels que le plâtre, la brique, la pierre et le béton. Indiqué pour la pose simple d'angles. Utilisable même dans des espaces humides.

#### Caractéristiques

Ne rétrécit pas. Résistant à la pose de vis et de clous et au forage. A base de ciment lié à la résine synthétique. Epaisseur de couche maximale : 5 cm. Profondeur maximale : 10 cm.

#### Teintes

Blanc

#### Emballage

750 g

### 2. Mode d'emploi

#### Rendement

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C. La pâte préparée peut être travaillée pendant ± 30 minutes (à 20°C).

#### Temps de séchage

Recouvrable: après 24 heures environ (20°C, couche de 5 cm d'épaisseur).

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

### 3. Supports / Application

#### Proportion

Eau : 1 part

Rebouche-tout : 2 parts

#### Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolssiéré et dégraissé. Eliminer les parties qui se détachent. Poncer préalablement les supports peints.

#### Application

Verser d'abord l'eau nécessaire et ajouter ensuite la quantité requise dans le récipient contenant l'eau. Bien mélanger environ 1 minute jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène. Appliquer la pâte directement sur le support avec une plâtrasse (une truelle) ou un couteau à enduire humide. Pour des trous plus profonds que 5 cm, reboucher en plusieurs couches avec assez de temps de séchage entre les couches. Après séchage les irrégularités éventuelles doivent être poncées.

#### Finition

Recouvrable de tous types de peinture.

### 4. Sécurité et stockage

#### Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Contient du ciment Portland. Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée.

Porter un équipement de protection des yeux /ou visage.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter de respirer les poussières.

En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

#### Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

Garder sous clef.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)