

# Polyfilla

## Rebouche-Tout Pâte

MURS ET PLAFONDS



### 1. Description

Reboucher et réparer: tout en un 0-10 cm.  
Pâte – prêt à l'emploi.

#### Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Pour réparer et reboucher en une seule fois des trous et fissures jusqu'à 1 cm de profondeur. Adhérence exceptionnelle sur les supports tels que le plâtre, la brique, la pierre et le béton. Ne pas appliquer sur des supports humides, sur plastic ou métal.

#### Caractéristiques

Ne rétrécit pas. Résistant à la pose de vis et de clous et au forage. Epaisseur de couche maximale: 1 cm. Profondeur maximale: 2 cm.

#### Teintes

Blanc

#### Emballage

330 g (tube)

500 g (pot)

### 2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

#### Temps de séchage

Recouvrable: après 24 heures environ (20°C, couche de 1 cm d'épaisseur).

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

### 3. Supports / Application

#### Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolssiéré et dégraissé. Eliminer les parties qui se détachent.

#### Application

Bien remuer le pot en malaxer le tube avant l'emploi. Le produit peut être mis en œuvre directement à partir du pot ou du tube. A l'aide d'un couteau à enduire, comprimer le produit fermement dans le trou à réparer. Pour des trous plus profonds que 1 cm, reboucher en plusieurs couches avec assez de temps de séchage entre les couches. Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide. Poncer éventuellement après séchage.

#### Finition

Recouvrable de tous types de peinture. Pour application extérieure : après séchage recouvrir de minimum 2 couches.

### 4. Sécurité et stockage

#### Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

#### Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)