

Polyfilla

Reboucheur Grands Trous - Poudre

MURS ET PLAFONDS



1. Description

Reboucher et réparer: les grands trous 2-10 cm.
En forme poudreux.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Rebouche les trous et les fissures importants en une seule fois, sans s'affaisser. Indiqué pour étancher les passages de conduites et les fentes. Indiqué pour la pose simple d'angles. Adhérence exceptionnelle sur pierre, plâtre et plafonnage, béton, plaques de plâtre et polystyrène. Ne pas appliquer sur des supports humides.

Caractéristiques

« Poids-léger ». Les grands trous peuvent donc être rebouchés en une opération. Ne rétrécit pas. Peut être poncé. Permet une finition ultra lisse. Résistant à la pose de vis et de clous et au forage. Profondeur maximale : 10 cm. A base de ciment lié à la résine synthétique.

Teintes

Gris

Emballage

1 kg, 2,5 kg

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C. La pâte préparée peut être travaillée pendant ± 2 heures (à 20°C).

Temps de séchage

Recouvrable: après ± 24 heures (20°C, couche de 2 cm d'épaisseur).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Proportion

Eau : 1 part (volume)

Reboucheur grands trous : 4 parts (volume)

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé. Eliminer les parties qui se détachent. Poncer préalablement les supports peints. Traiter les têtes de clous et assimilés avec Polyfilla Primer Fonds Tachés afin d'éviter la décoloration due à la rouille.

Application

Verser d'abord l'eau nécessaire et ajouter ensuite la quantité requise dans le récipient contenant l'eau. Bien mélanger environ 1 minute jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène. Appliquer la pâte directement sur le support avec un couteau à enduire large. Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide. Pour des trous plus profonds que 10 cm, reboucher en plusieurs couches avec assez de temps de séchage entre les couches. Après séchage, les irrégularités éventuelles doivent être poncées.

Finition

Recouvrable de tous types de peintures.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Contient du ciment Portland. Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée.

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter de respirer les poussières.

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

Garder sous clef.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be