

Polyfilla

Reboucheur Grands Trous - Pâte

MURS ET PLAFONDS



1. Description

Reboucher et réparer: les grands trous 2-10 cm.
Pâte – prêt à l'emploi.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Bouche les grands trous et les fissures en une seule fois. Indiqué pour étancher les passages de conduites et les fentes. Indiqué pour la remise en état simple des angles. Adhérence exceptionnelle sur pierre, plâtre et plafonnage, béton, plaques de plâtre et polystyrène. Ne pas appliquer sur des supports humides.

Caractéristiques

Poids-léger. Les grands trous peuvent être bouchés en une opération. Ne rétrécit pas. Peut être poncé. Permet une finition ultra lisse. Résistant à la pose de vis et de clous et au forage. Epaisseur de couche maximale : 5 cm. Profondeur maximale : 10 cm.

Teintes

Gris

Emballage

500 g, 1 kg

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Temps de séchage

Recouvrable: après 24 heures environ (20°C, couche de 2 cm d'épaisseur).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé. Éliminer les parties qui se détachent.

Application

Bien remuer avant l'emploi. Le produit est prêt à l'emploi. À l'aide d'un couteau à enduire, comprimer le produit fermement dans le trou à réparer. Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide. Pour des trous plus profonds que 5 cm, reboucher en plusieurs couches avec assez de temps de séchage entre les couches.

Finition

Recouvrable de toutes sortes de peinture.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

Après emploi, replacer le film de couverture et bien refermer le couvercle.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be