

# Polyfilla

## Reboucheur Grands Trous – Séchage rapide

MURS ET PLAFONDS



### 1. Description

Reboucher et réparer: les grands trous 2-10 cm.  
Pâte – 2 composants.

#### Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Bouche les grands trous et les fissures en une seule fois. Indiqué pour étancher les passages de conduites et les fentes. Indiqué pour la remise en état simple des angles. Adhérence exceptionnelle sur pierre, plâtre et plafonnage, béton et plaques de plâtre. Ne pas appliquer sur des supports humides.

#### Caractéristiques

Facile à mélanger (1 :1). Séchage rapide. Facile à poncer. Permet une finition extra-lisse. Ne se retire pas, ne se fissure pas et ne s'affaisse pas. Résistant à la pose de vis et de clous et au forage. Epaisseur de couche maximale : 5 cm. Profondeur maximale : 10 cm.

#### Teintes

Blanc cassé

#### Emballage

1 kg

### 2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

#### Temps de séchage

Recouvrable après ± 30 minutes (20°C, couche de 5 cm d'épaisseur).

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

### 3. Supports / Application

#### Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraisse. Eliminer les parties qui se détachent.

#### Application

Enlever le couvercle du pot. Retirer ensuite le pot intérieur B du grand emballage A en tirant doucement la languette. Mélanger avec un couteau à enduire sur un support dur pour obtenir une teinte homogène. Attention : la proportion du mélange doit toujours être 1 :1. Ne pas préparer plus de produit que la quantité qui peut être employée en 5 minutes, en raison de durcissement. Appliquer le produit sur le support directement avec le couteau à enduire. Pour des trous plus profonds que 5 cm reboucher en plusieurs couches avec assez de temps de séchage entre les couches. Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide. Pour application extérieure : après séchage, recouvrir de minimum 2 couches. Après emploi, replacer le film de couverture et bien refermer le couvercle.

#### Finition

Recouvrable de toutes sortes de peintures.

### 4. Sécurité et stockage

#### Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

#### Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tél. +32 (0)2.254.22.11  
[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)