

# Polyfilla

## Reboucheur Instant – Pâte Pot

MURS ET PLAFONDS



### 1. Description

Reboucher et réparer: les petits trous 2-20 mm.  
Pâte – prêt à l'emploi.

#### Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Rebouchage de petits trous et de fissures dans le plâtre et la brique. Adhérence exceptionnelle sur plâtre et plafonnage, plaques de plâtre, béton et pierre. Ne pas appliquer sur des supports humides, du métal et des matières synthétiques.

#### Caractéristiques

Ne rétrécit pas. Séchage rapide. Résistant à la pose de vis et de clous et au forage. Epaisseur maximale de la couche: 1 cm. Profondeur maximale: 2 cm.

#### Teintes

Blanc cassé

#### Emballage

500 g, 1 kg

### 2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

#### Temps de séchage

Recouvrable: après 30 minutes environ (20°C, couche de 2 mm d'épaisseur).

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

### 3. Supports / Application

#### Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé. Eliminer les parties non adhérentes.

#### Application

Bien remuer avant emploi. Le produit peut être mise en œuvre directement à partir du pot. Pour des trous plus profonds que 1 cm reboucher en plusieurs couches avec assez de temps de séchage entre les couches. Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide. Poncer éventuellement après séchage. En cas d'application extérieure: après séchage recouvrir de minimum 2 couches. Reboucher les grands trous et les fissures profondes à l'aide d'un reboucheur Polyfilla adapté.

#### Finition

Recouvrable par tous types de peintures murales.

### 4. Sécurité et stockage

#### Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux.

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

#### Stockage

Tenir au frais.

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)