

# Polyfilla

## Reboucheur Intérieur

MURS ET PLAFONDS



### 1. Description

Reboucher et réparer: les petits trous 2-20 mm.  
En forme poudreux.

#### Domaine d'application

Pour usage intérieur. Réparation et rebouchage de petits trous et fissures. Adhérence exceptionnelle sur plâtre et plafonnage, plaques de plâtre, béton et pierre et supports similaires. N'adhère pas sur des supports en verre, du métal ou sur des matières synthétiques. Ne pas appliquer sur des supports humides.

#### Caractéristiques

A base de cellulose. Peut être poncé. Ne s'affaisse pas et ne rétrécit pas. Résistant aux vis et clous. Profondeur maximale : 2 cm.

#### Teintes

Blanc

#### Emballage

500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg

### 2. Mode d'emploi

La pâte préparée peut être travaillée pendant  $\pm$  1 heure (à 20°C).

#### Temps de séchage

Durcissement : après 1 heure.

Recouvrable : après 2 heures environ (20°C, couche de 1 cm d'épaisseur).

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

### 3. Supports / Application

#### Proportion

Eau : 1 part (volume)

Reboucheur intérieur : 2 parts (volume)

#### Préparation du support

Éliminer les parties que se détachent. Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Traiter les têtes de clous et assimilés avec Polyfilla Primer Fonds Tachés afin d'éviter la décoloration due à la rouille.

#### Application

Verser d'abord l'eau nécessaire et ajouter ensuite la quantité requise dans le récipient contenant l'eau. Bien mélanger environ 1 minute jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène. Enfoncer fortement la pâte préparée dans le trou avec un couteau à enduire. Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide. Pour des trous plus profonds que 2 cm, reboucher en plusieurs couches avec assez de temps de séchage entre les couches. Ne pas préparer plus que ce qui peut être appliqué endéans une heure. Après séchage, poncer éventuellement.

#### Finition

Recouvrable de tous types de peintures.

### 4. Sécurité et stockage

#### Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, réglementations nationales ou internationales.

#### Stockage

Conserver fermé à un endroit sec.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)