

# Polyfilla

## Réparateur de Bois

BOIS



### 1. Description

Reboucher et réparer: les grands trous 2-10 cm.  
2 composants.

#### Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Pour la réparation durable et ultra solide entre autres des fissures, angles cassés et autres dégâts de meubles, châssis, portes, etc... Egalement indiqué pour le montage de charnières, accessoires, boulons et écrous.

#### Caractéristiques

Présente toutes les caractéristiques du bois. Ne se retire pas. Flexible, compense le travail du bois. Ultra solide. Raboter, poncer, peindre etc. sont possibles après 6 heures (à 20°C). Peut recevoir des clous et des vis et peut être poncé. Insensible à l'humidité. Facile à mélanger (1 :1).  
Profondeur maximale : 10 cm.

#### Teintes

Naturel

#### Emballage

150 g, 500 g, 1 kg

### 2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C.

#### Temps de séchage

Sec: après 6 heures (20°C).

#### Nettoyage des outils

Nettoyer le matériel directement avec de l'eau chaude et du papier de cuisine.

### 3. Supports / Application

#### Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé. Eliminer les parties non adhérentes.

#### Application

Bien mélanger le composant 1 et 2 avec un couteau à enduire sur une surface dure, jusqu'à obtention d'une teinte homogène. Attention : la proportion du mélange doit toujours être 1 :1. Ne pas préparer plus de produit que la quantité qui peut être utilisée en 30 minutes, en raison de durcissement. Appliquer de façon uniforme le produit avec un couteau à enduire. Astuce : pour le placement d'angles ou pour des réparations plus importantes, nous recommandons l'usage d'un moule. Revêtir celui-ci de préférence d'un film ménager (polyéthylène).

#### Finition

Recouvrable de tous types de peinture (à base de solvant ou d'eau) ou de lasure.

### 4. Sécurité et stockage

#### Sécurité

##### Composant A : Attention

Tenir hors de portée des enfants.

Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

##### Composant B : Danger

Tenir hors de portée des enfants.

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

En cas de contact avec la peau : Rincer la peau à l'eau/se doucher.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

#### Stockage

Conserver au sec.

Garder sous clef.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)