

# Polyfilla

## Super Décapant

BOIS



### 1. Description

Pour éliminer les peintures, les lasures, les laques à deux composants et les vernis.  
Prêt à l'emploi.

#### Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Elimine les peintures en phase aqueuse (acryliques) et phase solvant (alkydes), les lasures, les vernis et les laques à deux composants. Applicable sur toutes les essences de bois et le métal. Ne pas utiliser sur du PVC ou de la fibre de verre. Sur les supports en matière synthétique, réaliser au préalable un test à un endroit peu visible.

#### Caractéristiques

Résultat garanti. Agit déjà après 30 minutes. 100% efficace. Elimine multiples couches de peinture en une fois. Pour tous les types de peinture.

#### Teintes

-

#### Emballage

500 ml, 1l, 2,5l

### 2. Supports / Application

Ne pas utiliser à des températures supérieures à 25°C. Ne pas utiliser en plein soleil.

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau et au savon.

### 3. Supports / Application

#### Préparation du support

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées. Eliminer les couches de peinture détachées à l'aide d'un grattoir ou d'un couteau à enduire.

#### Application

Appliquer une couche épaisse du produit à l'aide d'un pinceau. Laisser agir au moins 30 minutes, jusqu'à ce que la peinture s'écaille. En présence de couches de peinture épaisses et/ou anciennes, le temps d'action peut être plus long (maximum 4 heures). Pour un effet optimal, couvrir le décapant d'un film de plastique. Eliminer les couches de peinture à l'aide d'un couteau à enduire ou d'un grattoir. Traiter une seconde fois les couches de peinture tenaces et éventuellement laisser agir plus longtemps. Après élimination, rincer le support à l'eau. Bien laisser sécher.

### 4. Sécurité et stockage

#### Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Liquide et vapeurs inflammables.

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

#### Stockage

Tenir au frais.

Ne pas stocker à des températures supérieures à 25°C.

Bien refermer la boîte et la ranger.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)