

Polyfilla

Primer Fonds Tachés

MURS ET PLAFONDS



1. Description

Couche de fond acrylique couvrant pour l'isolation de taches avant de peindre ou tapisser. Prêt à l'emploi.

Domaine d'application

Ce primer peut être appliqué sur la plupart des supports à l'intérieur: plâtre peint, crépi, béton, ciment, briques, pierres poreuses et bois.

Caractéristiques

La couche de fond idéale pour des surfaces à peindre ou à tapisser, qui présentent des taches d'humidité, de nicotine, de graisse, de rouille, de marqueur, de crayon, de goudron, etc. Polyfilla Primer Fonds Tachés isole les taches et les couleurs du fond et évite leur réapparition dans la couche de finition. Application facile et rapide, sans éclaboussures.

Teinte

Blanc

Emballages

1l, 2,5l

2. Mode d'emploi

Rendement

8 m²/L par couche (en fonction du support).

Temps de séchage

Sec: après 2 heures.

Pour une capacité isolante aux taches optimale : recouvrable après 24 heures.

S'il ne faut pas isoler des taches : recouvrable après 4 heures.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau tiède et savon immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être sec, sain, exempt de poussière et de graisse. Éliminer les particules non adhérentes et les anciennes couches défectueuses. Réparer les trous et les fissures avec un produit de rebouchage Polyfilla approprié.

Application

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant l'emploi. Appliquer 1 couche de Polyfilla Primer Fonds Tachés à la brosse ou au rouleau de peinture murale. Attendez 24 heures avant de repeindre pour une capacité isolante optimale.

Finition

Ce primer peut être utilisé comme couche de finition ou, après séchage complet, il peut être recouvert de tous types de peintures ou de crépis ou être tapissé.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 1 g/L COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g): 30 g/L (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage et conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-12-2019, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info