

Polyfilla

Réparateur de Joints Extérieurs

MURS ET PLAFONDS



1. Description

Reboucher et réparer: les joints 0-1 cm. Prêt à l'emploi. Recouvrable après séchage complet (minimum 24 heures) avec toutes les peintures acryliques pour façades..

Domaine d'application

Pour usage extérieur. Pour la réparation de joints extérieurs. Adhérence exceptionnelle sur les supports tels que la brique, la pierre et le béton.

Caractéristiques

Après séchage, résistant aux intempéries et à la pluie. Rapide et facile à appliquer directement à partir de la cartouche. Les fissures et joints endommagés sont réparés durablement.

Recouvrable après séchage complet (minimum 24 heures) avec toutes les peintures acryliques pour façades

Teintes

Gris

Emballage

310 ml (cartouche)

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Temps de séchage

Hors poussière: après 30 minutes. Recouvrable après séchage complet (min. 24 heures) avec toutes les peintures acryliques pour façades.

Totalement sec : après 24-48 heures (dépendant de l'épaisseur de couche, de la température et de l'humidité de l'air).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé. Eliminer les parties non adhérentes.

Application

Couper la cartouche au-dessus du filetage et poser l'embout de pistolet. Appliquer directement dans les joints le réparateur de joints à l'aide d'un pistolet à mastic. Astuce : humecter au préalable avec une éponge les parties visibles des briques à rejointoyer. Après application du joint, éliminer immédiatement le produit superflu avec une éponge. Pour un résultat final lisse, égaliser le joint avec un couteau à enduire étroit ou un fer à joint.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de la portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015 , annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be